


DETAILING AND COLOUR MATCH LIGHTS



高演色マルチ作業用ライト





いつでもどこでも必要な時に便利な逸品



溶剤に対応した耐久性の高いレンズを使用



作業灯としても使用出来るマグネット付き



SUNMATCH SERIES

色調の確認はもちろんの事、磨き作業やキズの確認、仕上りの確認など、更には作業灯としても使用できるコンパクトサイズの携帯型高演色LEDライト“サンマッチ シリーズ”。色温度2500・3500・4500・5500・6500Kと5色の色が切り替えられるサンマッチ3と色温度2色切り替えが出来る新型ミニマッチの2種類

SUNMATCH3

型式 SGP-SM3

サンマッチスリー



2500k~6500k
切り替え可能

- 演色評価指数 96CRI+
- コンパクトな手のひらサイズ
- 色温度5段階切り替え (2500・3500・4500・5500・6500K)
- 保護等級 IP65
- 強力マグネット付き 180度回転可能なフレキシブルヘッド
- フック・ベルトホルダー付き
- 2段階明るさ調整
- 様々な種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを使用



フックベルトホルダー付き



ライト本体の先端にもう一つライトが新たに装備



180°フレキシブルヘッド



- 演色評価指数 96CRI+ SPOT 95CRI ● 色温度(ケルビン) 2500K・3500K・4500K・5500K・6500K SPOT4000K
- 全光束(ルーメン) Step1/250lm Step2/500lm SPOT/200lm
- 照度(ルクス) 距離0.5m Step1/700lux Step2/1400lux SPOT/5000lux
- 保護等級 IP65 ● 重量 270g ● 寸法 190×60×32mm
- 連続使用時間(残量表示インジケータ表示) Step1/1時間 Step2/2時間
- 充電時間 4時間 使用温度範囲 -10℃~40℃ ● 付属品 100-240V ACアダプター 充電用USB接続ケーブル 充電用ラック

MINIMATCH

型式 SGP-MIN

ミニマッチ



小型サイズのサンマッチ
重さ190gと軽量コンパクト
持ち運びにも大変便利
色温度切り替えは、4500Kと
6500Kの2段階、明るさ最大
200lm・500lux



180°フレキシブルヘッド



フックベルトホルダー付き



4500k~6500k
切り替え可能

- 演色評価指数：96CRI+
- 色温度2段階調整(ケルビン) (4500K /6500K)
- 保護等級：IP65 (防水防塵)
- サンマッチシリーズ最軽量190g
- 全長156mmとコンパクトサイズ
- 明るさ2段階調整(最大)200lm
- マグネット・フレキシブルヘッド・フックベルトホルダー装備

NEW MULTIMATCH SERIES

明るさ 1200 ルーメン・2500 ルクスと非常に明るく、手の平サイズで演色評価指数 96CRI+、更に明るさ調整・色温度切り替え5段階モバイルバッテリー機能やマグネットなど新たな機能が増え、ダイキャストアルミ製により耐久性も抜群あらゆるニーズにお応えできるマルチライト”マルチマッチアール”が新登場。

MULTIMATCHR

型式 SGP-MMR

マルチマッチアール




2500k~6500k
切り替え可能

- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度5段階切り替え機能
(2500・3500・4500・5500・6500K)
- 保護等級 IP67・IK07(防水防塵)
- 明るさ最大1200lm・2500lux
- 照射角度100度
- 明るさ5段階切り替え機能
- 便利なマグネット付き
- トライポット・ホイールスタンドにも
接続可能
- モバイルバッテリー機能付き

- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度(ケルビン) 2500K・3500K・4500K・5500K・6500K
- 全光束(ルーメン) 120lm/10% 375lm/25% 750lm/50%
1125lm/75% 1200lm/100%
- 照度(ルクス) 距離0.5m 250lux~2500lux
- 保護等級 IP67 IK07 ●重量 800g ●寸法 163×163×63mm
- 連続使用時間(残量表示インジケータ表示) 最大10時間
- 充電時間 3.5時間 使用温度範囲 -10℃~40℃
- 付属品 100-240V ACアダプター 充電用USB接続ケーブル



5段階切り替え機能



様々な角度で使用可能



グリップホルダーに磁石が内蔵されているので
壁や柱につけて使用出来る便利機能付き



使いやすいグリップホルダー



色調や磨き仕上げのチェックに



コンパクトなデザインにより車内清掃などにも
邪魔にならず使い易い



防水防塵 IP67 耐衝撃性能 IK07





演色評価指数96CRI+、色温度5段階切り替えにより、色調の確認はもちろんのこと、ディテイルングのライトとしても、更には作業灯としても最適なデュアル充電コード式マルチライト
マルチマッチ 1・2と比べニューデザイン、ニューバッテリーシステム、ニューアイテムによりグレードアップ

MULTIMATCH3

型式 SGP-MM3

マルチマッチスリー

2500k~6500k
切り替え可能



- 色温度5段階切り替え
- 全光束(ルーメン) 最大3000lm
- 照度(ルクス) 最大4500lux
- マルチマッチ2の後継品
- ブルートゥース機能
- 画期的なニューデザイン
- ニューバッテリーシステム
- 重量2kg以下と軽量
- モバイルバッテリーとしても使用可能



- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度(ケルビン) 2500K/3500K/4500K/5500K/6500K
- 全光束(ルーメン) 300lm/10% 750lm/25% 1500lm/50% 2250lm/75% 3000lm/100%
- 照度(ルクス) 距離0.5m 450lux-4500lux
- 保護等級 IP67 IK07 ○重量 1.97kg
- 寸法 240×230×104mm
- 連続使用時間 1時間-15時間(100%-10%)
バックアップ 2時間/10%/300lm
- 充電時間 1.5時間/80% ○消費電力 30W
- 使用温度範囲 -10℃+40℃



■塗料に対応したレンズ

溶剤に対応した耐久性の高いレンズを使用

■ニューバッテリーシステム(SPS SYSTEM)

電池パックシステムにより、充電も電池の交換も非常に簡単です。
また、電池パックを充電するチャージャー本体をライトにつなげてコード付きとしてライトを使用することが出来ます



電池パック



電池パック組付け図



充電チャージャー
電池パック組付け図



充電チャージャー
ライト組付け図



■2in1 DUAL SYSTEM

デュアルシステムにより、充電式コードレスとしての使用はもちろんのこと、付属の5mコードを繋げてコード式としても使用が可能



■保護等級IP67 IK07

IP67と非常に強い防水性と防塵性を備え、更にダイキャストアルミ製のフレームにより耐久性があり衝撃にも大変強いIK07相当

MULTIMATCH8

型式 SGP-MM8

マルチマッチエイト



2500k~6500k
切り替え可能



- 色温度5段階切り替え
- 全光束(ルーメン) 最大8000lm
- 照度(ルクス) 最大11000lux
- ブルートゥース機能
- 画期的なニューデザイン
- 新しいバッテリーシステム
- マルチマッチ史上最大の明るさ
- モバイルバッテリーとしても使用可能



トライポッドスタンド使用例


- 演色評価指数 96CRI+
- 色温度(ケルビン) 2500K/3500K/4500K/5500K/6500K
- 全光束(ルーメン) 800lm/10% 2000lm/25% 4000lm/50% 6000lm/75% 8000lm/100%
- 照度(ルクス) 距離0.5m 1100lux-11000lux ○保護等級 IP67 IK07
- 重量 3.6kg ○寸法 305×240×125mm
- 連続使用時間 1時間-10時間 (100%-10%)
- バックアップ 1時間/10%/800lm
- 充電時間 1.5時間/80% ○消費電力 75W
- 使用温度範囲-10℃+40℃

Bluetooth®

■Bluetooth機能装備

ブルートゥース機能を装備、スマートフォンによる遠隔操作が行えます。ライトから離れた場所からのON・OFFはもちろんのこと、色温度、明るさ調整の操作が出来るので、高い箇所からや低い箇所、遠くからなど様々なシチュエーションからライトの光を当てることにより車体の色合いや磨きキズや跡などをチェックができ、更に色温度切替えでより多くのペイントカラーにも対応が可能になりました。

※お手持ちのスマートフォンでスキャングリップのアプリをダウンロードで操作が可能に！



STAND

TRIPOD STAND

型式SGP-TS

トライポッドスタンド



最大3m(最小1.35m)まで伸びため、高い箇所から明かりを照らす事が可能です。安定感抜群、パウダーコーティングが施された優れた材質を使用し耐久性もあります。また、折り畳みも出来るので収納にも困りません。



取付けも簡単



フォームグリップ式ロック



すべり止めキャップ付

最大3.0m

最小1.35m

足部円径最大直径
1.2メートル

折り畳んだ状態寸法
1080×140×130mm
重量：6kg 耐荷重：10kg


WHEEL STAND

型式SGP-WS

ホイールスタンド



最大1.9m(最小0.7m)まで伸縮可能。高品質の車輪を使用しているため移動も大変スムーズで、2つの車輪にロックが付属し安定感も抜群！照らしたいところに手早く簡単に運べて、作業効率もアップ。材質はパウダーコーティングを施した耐久性のあるものを採用。折り畳みも出来るので収納にも困りません。



耐久性のある
ロック付き車輪



足部直径78cm
重量：6kg 耐荷重：10kg

最小0.7m



伸縮高さ
最小0.7～最大1.9メートル

最大1.9m



DUAL BRACKET

型式SGP-S-DB

デュアルブラケット



マルチマッチR/3/8用
2台接続用ブラケット



デュアル
ブラケット

2台同時使用で
照射エリア、明るさもUP！

マルチマッチシリーズを2台同時
使用のためのブラケット

専用スタンド(トライポッドスタンド
およびホイールスタンド)に取り付け
てご使用ください

MAGNETIC MOUNTING BRACKET

型式SGP-MB

マグネットブラケット



マグネット式固定ブラケット

特長

- 2つのゴムカバー付きの強力なマグネットにより、安定感抜群
- クリックリリースピンにより取り外しが可能
- 多角度の調整が可能
- 作業エリアが限られている場所や固定した場所での使用などに最適

※マルチマッチR/3/8に使用可能です



ブース内で使用する
場合使用例



磨き作業やキズの
チェックなどを工場内
の使用例



仕様：マグネット耐重量 10kg
重量 0.9kg
サイズ 260×60×50mm





HEAD TYPE

I-MATCH 2

型式 SGP-IM2

アイマッチツー



96CRIと高演色、広範囲照射角、色温度切り替え
マルチヘッドライト

演色評価指数 96CRI
色温度 4500K/6500K
全光束 Step1/80
Step2 /160lm
照度(距離0.5m)
Step1/250lux
Step2/500lux
保護等級 IP65 IK07
重量 140g
サイズ 105×52×43mm
連続使用時間 Step1/5時間
Step2/2.5時間
充電時間 3時間
付属品 100-240V
AC電源アダプター
充電用USB接続ケーブル



4500k~6500k
切り替え可能



従来のヘッドライト アイマッチ2
従来のライトとの照明範囲の違い



作業灯としても最適



色調の確認に



磨き作業に



手をかざすだけで
ON/OFFが出来る
センサーモード機能

PEN TYPE

MATCH PEN

型式 SGP-MP

マッチペン



携帯型高演色ペン型ライト

- ◆演色評価指数：95CRI
- ◆耐水性・耐塵性を備えた仕様
- ◆自然光に非常に近いため蛍光灯では見えづらい
キズ跡や磨きキズなどが見やすい
- ◆フォーカス機能付き
- ◆1.5V単4電池×2

●演色評価指数 95CRI+ ●色温度(ケルビン) 4000K
●全光束(ルーメン) 100lm ●照度(ルクス) 300~4000lux
ビーム角 10-70度 ●保護等級 IP54
●重量 60g 寸法/長さ148×16mm径
●連続使用時間 2時間 ●単4/1.5V アルカリ電池×2



自然光に非常に近く
ポケットサイズ

MATCH PENR

型式 SGP-MPR

マッチペンアール



4500k~6500k
切り替え可能

マッチペンに充電式が登場
2段階色温度切替え付き！

- ◆4500・6500K色温度切り替え
- ◆耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用
- ◆最大8000ルクスと非常に明るい
- ◆フォーカス機能付き
- ◆充電式

●演色評価指数 92CRI ●色温度(ケルビン) 4500K/6500K
●全光束(ルーメン) 100lm ●照度(ルクス) 700~8000lux
ビーム角 10-45度 ●保護等級 IP30
●重量 88g 寸法/長さ159×19mm径
●連続使用時間 2.5時間 ●充電USBケーブル1m ACアダプター



キズ等を見るのに最適



光の集束ができるフォーカス機能付き

KIT

ESSENTIAL KIT

型式SGP-EK

エッセンシャルキット



アイマッチツ・ミニマッチ・
マルチマッチアールの3種類をセットに
したベーシックなセット!

内容：SGP-IM2 アイマッチツ 1セット
SGP-MIN ミニマッチ 1セット
SGP-MMR マルチマッチアール 1セット
寸法：290×100×190mm



ULTIMATE KIT

型式SGP-UK

アルティメットキット

ディティリング・ペイントどちらの
作業にも対応できる4点セット!

内容：SGP-IM2 アイマッチツ 1セット
SGP-MPR マッチペンアール 1セット
SGP-SM3 サンマッチスリー 1セット
SGP-MM3 マルチマッチスリー 1セット
寸法：385×115×300mm



機 種	SGP-MP	SGP-MPR	SGP-IM2	SGP-MIN	SGP-SM3	SGP-MMR	SGP-MM3	SGP-MM8
演色評価指数	95CRI	92CRI	96CRI+	96CRI+	96CRI+ SPOT95CRI	96CRI+	96CRI+	96CRI+
色温度 (ケルビン)	4500K	4500/6500K	4500K/6500K	4500K/6500K	2500-6500K SPOT4000K	2500-6500K	2500-6500K	2500-6500K
全光束 (ルーメン)	100lm	100lm	80-160lm	100-200lm	250-500lm SPOT200lm	120-1200lm	300-3000lm	800-8000lm
照度 (クルス)/0.5m	300-4000lux	700-8000lux	300-500lux	250-500lux	700-1400lux SPOT5000lux	250-2500lux	450-4500lux	1100-11000lux
保護等級	IP54	IP30	IP65/IK07	IP65	IP65	IP67/IK07	IP67/IK07	IP67/IK07
色温度調整	—	2段階	2段階	2段階	5段階	5段階	5段階	5段階
照射角度	10° - 70°	10° - 45°	120° - 60°	75°	80° SPOT30°	100°	115°	115°
重量	60g	88g	130g	190g	270g	800g	1.97kg	3.6kg
寸法	16Φ×148mm	19Φ×159mm	105×52×43mm	156×60×32mm	190×60×32mm	163×163×63mm	240×230×104mm	305×240×125mm
連続使用時間 (最大)	2時間	2.5時間	5時間	2時間	2時間	10時間	15時間	10時間
充電時間	—	2.5時間	4時間	4時間	4時間	3.5時間	1.5時間 / 80%	1.5時間 / 80%
適応温度	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃	-10℃～40℃
消費電力 (最大)	3 W	2.5W	2.5W	3.5W	10W	16.5W	30W	75W
充電ケーブル	—	USBケーブル 1m	USBケーブル 1m	USBケーブル 1m	USBケーブル 1m	USBケーブル 1m	チャージング ケーブル5m	チャージング ケーブル5m

※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元

isco 株式会社イスコ
http://www.isco-web.co.jp/
TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F