

エアーの汚れを
シャットアウト

サブマイクロ ドライフィルター

エアーコンプレッサーから供給されるエアーに含まれる水・オイル・汚れなどを0.01ミクロンのパーフェクトファイナルフィルターで防ぐことにより、より良い仕上げのお手伝いをいたします。

特長

- シンプルで耐久性のある設計で取り付けも簡単
- 超微細な高品質フィルター
- エアー流量が非常に多くエアー低下を最小限にカット
- 1.7℃から80℃までと使用温度幅が大変広い



1/4 インチタイプ

1/2 インチタイプ

仕様

- 本体サイズ
縦190mm×横132mm×奥行き132mm
- 最大エアー圧力 0.8Mpa
- 接続口 M-45 1/4インチ
M-100 1/2インチ
- 最大エアー流量
M-45
1273ℓ/m (0.5Mpa時)
M-100
2830ℓ/m (0.5Mpa時)
M-45/M-100
- 圧力低下 0.04Mpa
- 重量 1.36kg
- 使用温度範囲
1.7℃～80℃

交換時期の目安

交換時期に関しては、使用される状況によって大きく異なります。そのため一般的な指数のみの指示となります。ご了承下さい。通常約2～3ヶ月間(約500時間)の交換を目安にして下さい。
※上記指数は、ドライヤーなどの乾燥装置を使用している場合のみを想定しております。

ブラケットタイプ M-45-KIT



接続口が1/4インチサイズなので接続が簡単なうえ、付属の壁掛けブラケットにより設置も簡単。スプレーブースだけでなくクリーンなエアーを必要とする箇所に効果を発揮します。

型式：M-45-KIT
サブマイクロドライフィルターキット
1/4インチタイプ(壁掛けブラケット付き)

内容

M-30 本体(フィルター付き)・
詰め替えフィルター2ヶ付き



設置例

エアーラインタイプ M-100-KIT




接続口が1/2インチサイズにより、エアー流量が非常に多く簡易的に使用するだけでなく、エアー配管にも接続が可能なタイプ

型式：M-100-KIT
サブマイクロドライフィルターキット
1/2インチタイプ

内容

M-60 本体(フィルター付き)・
詰め替えフィルター2ヶ付き



サブマイクロドライフィルター詰め替えフィルター M-723 (M-45-KIT/M-100-KIT 用)

0.01ミクロンのセルロース濾材を使用した高品質で吸水性・耐久性の高いフィルターにより、水はもちろん、オイル・汚れなどを99.5%除去します。塗装環境だけでなく、あらゆるクリーンなエアーを必要な場面で効果を発揮します。

※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元



株式会社イスコ

<http://www.isco-web.co.jp/>

TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071

〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F