

UV

紫外線 LED ライト



SPECIALIZED LED
WORK LIGHTS
FOR UV CURING

より早く、より高品質、より効率的

紫外線によって反応する材料に対し手軽で簡単に使用できることで作業性と効率の向上をお手伝いする革新的LEDライト

- LEDなのでパネルや塗装面に熱による影響が最小限
- プラスチックパーツやバンパーなど熱に弱い箇所などにも安心
- UV対応型パテやサフェイサー、ガラス補修用レジン、コーティングなど紫外線に関わる材料の硬化に対応
- コンパクトで使いやすい革新的なデザイン
- 長寿命LEDを使用
- 耐久性のある高性能リチウムイオン電池を採用

※本製品の使用にあたり、必ず紫外線を遮断するメガネ等を使用してから、ご使用ください。
また他の人に光を当てることは決してしないでください。



SGP-UJVL



SGP-UJVP



SGP-UVNS

LED SOLUTIONS FOR FAST UV CURING



UV-PEN 型式 SGP-UVP

ユーブイペン

- 高性能ペン型LED ライト
- スリムでスマートなデザイン
- 高品質リチウムイオン電池採用
- スポットリペアやドアエッジ
その他小さい箇所に最適



充電用USB 接続ケーブル
AC アダプター付属

放射エリア
Φ5cm

3cm

照射面からライトまでの
最適距離3cm



UV-HANDY LIGHT 型式 SGP-UVL

ユーブイハンディ-ライト

- 画期的ハンディ-型タイプ
- 持ち運びに便利なデザイン
- 高品質リチウムイオン電池採用
- フレキシブルヘッドにより角度調整可能
- マグネット付きで固定も可能



充電用USB 接続ケーブル
AC アダプター付属
充電用ラック付き

放射エリア
Φ10cm

6cm

照射面からライトまでの
最適距離6cm



ホイールスタンド使用例

NOVA-UVS 型式 SGP-UVNS

ユーブイノヴァエス

- コンパクトで使い易さを追求したデザイン
- 1分から5分までのタイマー付き
- 広範囲の照射が可能(最大Φ20cm)
- 耐久性抜群ダイキャストアルミ製IK07
- マグネット付きにより壁や柱に取付可能
- 専用スタンドにも取り付けが可能
- 高品質リチウムイオン電池採用
- モバイルバッテリーとしても使用可能



モバイルバッテリーとしても
使用可能USB 接続口付

放射エリア
Φ20cm

12cm

照射面からライトまでの
最適距離12cm

商品名	UVペン	UVハンディ	UVノヴァエス
放射束密度	12mW/cm ² (外周部) 25mW/cm ² (中心部)	6mW/cm ² (外周部) 10mW/cm ² (中心部)	6mW/cm ² (外周部) 15mW/cm ² (中心部)
波長	390-400nm	390-400nm	395-400nm
連続使用時間	1時間	1.5時間	1.5時間
充電時間	4時間	4時間	3.5時間
保護等級	IP30	IP30	IP30/IK07
消費電力	3W	3W	12W
充電電圧	5V/1A	5V/1A	5V/2A
適応温度	-10°C +40°C	-10°C +40°C	-10°C +40°C
寸法	Φ19×160mm	190×60×40mm	163×163×63mm
重量	88g	270g	879g

※このカタログ商品は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

総発売元

ISCO 株式会社 イスコ
<http://www.isco-web.co.jp/>
 TEL.044-932-3211(代) FAX.044-933-8071
 〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町439 ランバーパートII 1F