

# NEW 高演色マルチ作業用ライト

## DETAILING AND COLOUR MATCH LIGHTS

色調の確認はもちろん、磨き作業でのキズ、仕上りの確認、更には作業灯としても使用できるコンパクトサイズの高演色 LED ライト“サンマッチ”にニューシリーズが登場

### SUNMATCH3 型式 SGP - SM3

NEW

サンマッチスリー



2500K~6500K  
切り替え可能


なんと色温度が5段階  
切り替えに！

よりコンパクトに、  
よりスリムに、より機能的に進化



ライト本体の先端にスポット  
ライトが新たに装備

- 演色評価指数: 96CRI+
- 色温度 5 段階切り替え機能  
(2500・3500・4500・5500・6500)
- 保護等級: IP65(防水防塵)
- 先端部にスポットライト装備
- SM2 と比べ 10%軽量化(270g)
- 明るさ 2 段階切り替え
- マグネット・フレキシブルヘッド・フックベルトホルダー装備



マグネット付 フレキシブルヘッド



フック・  
ベルトホルダー

### MINI MATCH 型式 SGP - MIN

NEW

ミニマッチ



4500K・6500K  
切り替え可能

小型サイズのサンマッチ  
が登場！

手のひらサイズでコンパクト  
持ち運びにも便利  
色温度切り替えは、4500 と  
6500 ケルビンの 2 段階

- 演色評価指数: 96CRI+
- 色温度 2 段階調整(ケルビン)  
(4500K / 6500K)
- 保護等級: IP65(防水防塵)
- サンマッチシリーズ最軽量 190g
- 全長 156 mm とコンパクト
- 明るさ 2 段階調整
- マグネット・フレキシブルヘッド・フックベルトホルダー装備



### MULTI MATCHR 型式 SGP - MMR

NEW

マルチマッチアール



2500K~6500K  
切り替え可能

1200 ルーメン強力手の  
平サイズ高演色ライト  
明るさ・色温度 5 段階切替え



明るさ・色温度  
5 段階切替可能



グリップホルダーに  
マグネットが内蔵

- 演色評価指数: 96CRI+
- 色温度 5 段階切り替え機能  
(2500・3500・4500・5500・6500)
- 保護等級: IP67・IK07(防水防塵)
- 明るさ最大 1200lm・2500lux
- 照射角度 100 度
- 明るさ 5 段階切り替え機能
- 便利なマグネット付き
- トライポッド・ホイールスタンドにも  
接続可能



# COLOUR MATCH SERIES NEW LINE UP

## MATCH PENR

型式 SGP - MPR

NEW

マッチペンアール



4500K・6500K  
切り替え可能

**マッチペンに充電式が登場  
2段階色温度切替え付き!**

- 4500・6500K 色温度切り替え
- 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用
- 最大 8000 ルクスと非常に明るい
- フォーカス機能付き

## MATCH PEN

型式 SGP - MP


マッチペン



フォーカス機能

**携帯型高演色ペン型ライト**

- 演色評価指数：95CRI
- 耐水性・耐塵性を備えた仕様
- 自然光に非常に近いため蛍光灯では見えづらいキズ跡や磨きキズなどが見やすい
- フォーカス機能付き
- 1.5V 単 4 電池×2



## I-MATCH2

型式 SGP - IM2

アイマッチツア



4500K・6500K  
切り替え可能

**96CRI 高演色、広範囲照射角  
ヘッドライト!**



従来のライトとの照明範囲の違い

- 演色評価指数：96CRI+
- 色温度 2 段階切り替え機能 (4500K/6500K)
- 保護等級：IP67・IK07(防水防塵)
- 便利なセンサー機能付き
- 140g と超軽量



磨き作業に センサー機能により、作業中でのオンオフが可能で大変便利

## ESSENTIAL KIT

型式 SGP - EK

NEW

エッセンシャルキット



キット専用バック付き

**アイマッチツア・ミニマッチ・  
マルチマッチアールの3種類をセット  
にしたベーシックなセット!**

内容：SGP-IM2 アイマッチツア 1セット  
SGP-MIN ミニマッチ 1セット  
SGP-MMR マルチマッチアール 1セット  
寸法：290×100×190 mm



持ち運びにも便利

機種	SGP-MP	SGP-MPR	SGP-IM2	SGP-MIN	SGP-SM3	SGP-MMR
演色評価指数	95CRI	92CRI	96CRI+	96CRI+	96CRI+ SPOT 95CRI	96CRI+
色温度(ケルビン)	4500K	4500-6500K	4500-6500K	4500-6500K	2500-6500K SPOT4500K	2500-6500K
全光束(ルーメン)lm	100 lm	100 lm	80-160 lm	100-200 lm	250-500 lm SPOT100 lm	120-1200 lm
照度(ルクス)/0.5m	300-4000lux	700-8000lux	300-500lux	250-500lux	700-1400lux SPOT1000	250-2500lux
保護等級	IP54	IP30	IP65/IK07	IP65	IP65	IP67/IK07
色温度調節	—	2段階	2段階	2段階	5段階	5段階
照射角度	10° -70°	10° -45°	120° -60°	75°	80° SPOT30°	100°
重量	60g	88g	130g	190g	270g	800g
寸法	16 径×148 mm	19 径×159 mm	105×52×43 mm	156×60×32 mm	190×60×32 mm	163×63×163 mm
連続使用時間(最大)	2 時間	2.5 時間	5 時間	2 時間	4 時間	10 時間
充電時間	—	2.5 時間	4 時間	4 時間	4 時間	3.5 時間
適応温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
消費電力(最大)	3W	2.5W	2.5W	3.5W	10W	16.5W
付属品	—	充電用 USB ケーブル	充電用 USB ケーブル	充電用 USB ケーブル	充電用 USB ケーブル/充電用ラック	充電用 USB ケーブル

総輸入元

**ISCO** 株式会社 **イスコ**

http://www.isco-web.co.jp/  
〒214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町 439 ランバーパート II 1F  
TEL 044-932-3211(代) FAX 044-933-8071